

Plinte

1. Condiții de transportare

Plintele urmează a fi transportate în mijloc de transport acoperit, în conformitate cu regulile de transportare a mărfurilor pentru mijlocul de transport respectiv.

2. Condiții de păstrare

Plintele urmează a fi păstrate în încăperi închise, uscate, protejate de la acțiunea directă a razelor solare, la distanța de nu mai puțin de 1 metru de la orice surse de căldură sau dispozitive de încălzire, la temperatura de la -30°C până la $+50^{\circ}\text{C}$.

Evitați aranjarea cutiilor cu plinte una peste alta în număr mai mare de 6 cutii.

Producătorul garantează calitatea plintelor și a accesoriilor exclusiv în cazul respectării condițiilor de transportare și păstrare a acestora.

Termenul de garanție pentru păstrare a plintelor este de 12 luni din data producerii.

3. Condiții de utilizare

Produsele urmează a fi utilizate doar în spații închise, protejate de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Urmăriți condițiile de utilizare optime, descrise pe ambalaj.

Galerii metalice Dekora.md

1. Condiții de transportare

Produsele urmează a fi transportate în mijloace de transport acoperite, de dimensiuni suficiente pentru a evita deformarea acestora.

2. Condiții de păstrare

Produsele urmează a fi păstrate în spații acoperite, uscate, ferite de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Dacă păstrați produsele timp de vreme îndelungată, evitați contactul direct între acestea, pentru a exclude coroziunea de contact.

Locul de păstrare trebuie să fie uscat, cu o umiditate generală sub 65%, temperatura sub 25 °C.

În timpul păstrării, evitați plasarea produselor direct pe podea, utilizați paleți de lemn sau alte materiale pentru a reduce contactul dintre produse și podea.

3. Condiții de utilizare

Produsele urmează a fi utilizate doar în spații închise, protejate de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Urmăriți condițiile de utilizare optime, descrise pe ambalaj.

Cornișe, plinte pentru tavan și pereți Noel & Marquet

1. Condiții de transportare

Produsele urmează a fi transportate în mijloace de transport acoperite, de dimensiuni suficiente pentru a evita deformarea acestora.

2. Condiții de păstrare

Produsele urmează a fi păstrate în încăperi acoperite, uscate, în cutiile originale.

Dacă cutia este plină cu produse, nu contează cum e poziționată, orizontal sau vertical. Însă dacă cutia nu este plină, produsele se pot îndoi, deforma, chiar aflându-se în cutie. Această problemă se rezolvă ușor plasând produsele pentru ceva timp pe suprafață orizontală netedă.

Produsele trebuie păstrate în încăperi cu temperaturi peste zero grade Celsius.

Dacă produsele, după cumpărare, s-au aflat în condiții de temperaturi înalte/joase, umiditate sporită, sub aer liber, înainte de instalare este necesar de a aduce produsele în încăperea, unde acestea vor fi instalate, minimum cu 12 ore înainte de montaj.

La instalare, produsele trebuie să fie de temperatura și umiditatea mediului înconjurător. Se interzice încălzirea/uscarea produselor cu uscătoare de divers tip.

În caz de instalare a profilelor cu temperatură sau umiditate diferită de cea a încăperii în care se instalează, pot apărea fisuri sau produsele se pot detașa de perete. Sunt de importanță critică condițiile identice pentru profil și încăperea unde acesta se instalează.

3. Condiții de instalare

Profilele (cu excepția celor din polistiren moale) sunt gruntuite în prealabil din fabrică, de aceea pot fi vopsite cu stratul final.

Instalarea urmează a fi efectuată pe suprafață uscată, netedă, degresată, durabilă și stabilă la temperatură pozitivă (de dorit, nu mai mică de temperatura camerei). Atât profilul, cât și peretele, trebuie să fie curățate de praf pe locul de înclieiere.

După înclieiere, urmează să fie îndepărtat surplusul de clei, cu un burete umed, concomitent chituind rosturile dintre profil și perete.

Peste 4-5 ore, la necesitate, rostul mai urmează a fi chituit cu un strat de clei – pentru îndepărtarea șanțului format la uscarea cleiului.

Peste 18 ore profilele pot fi vopsite!

Ce fel de vopsea se potrivește? Orice vopsea pe bază de apă. Dacă vopseaua nu este pe bază de apă, aceasta urmează a fi testată pe resturi de profile sau pe o porțiune care nu va fi utilizată. O altă soluție ar fi grunduirea dublă – în așa caz, poate fi utilizat orice tip de vopsea.

După uscarea cleiului, orice surplus poate fi înlăturat numai mecanic, cu hârtie de șmirghel fină.

Plăci tavan suspendat Dekora.md

1. Condiții de transportare

Produsele urmează a fi transportate în mijloace de transport acoperite, de dimensiuni suficiente pentru a evita deformarea acestora.

2. Condiții de păstrare

Produsele urmează a fi păstrate în spații acoperite, uscate, ferite de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

În timpul păstrării, evitați plasarea produselor direct pe podea, utilizați palete de lemn sau alte materiale, pentru a exclude contactul direct dintre produse și podea.

Plasați produsele la distanță de minimum 1 m de la perete.

3. Condiții de instalare

Produsele urmează a fi utilizate doar în spații închise, protejate de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Pentru rezultate optime, produsele urmează a fi instalate doar de meșteri specializați în domeniu.

Instalarea plăcilor urmează a fi efectuată exclusiv după finisarea lucrărilor umede (tencuială, vopsitorie, instalarea gresiei, plăcilor din teracotă, etc). Înainte de instalare, plăcile urmează a fi plasate în încăperea unde vor fi instalate, pentru cel puțin 12 ore. În încăperea unde vor fi instalate, înainte, în timpul și după instalarea acestora, trebuie să fie respectat regimul de temperatură 15-30 grade Celsius și umiditatea sub 80%. Încăperea unde urmează a fi instalate plăcile trebuie să fie dotată cu uși și geamuri intacte.

Se interzice utilizarea sistemului tavanului suspendat pentru susținerea altor elemente, cum ar fi ventilație, iluminare, etc.

Instalarea urmează a fi efectuată pe suprafețe complet uscate, netede, curate.

După instalare, sistemul de tavan suspendat poate fi curățat cu o cârpă curată și moale, iar defectele mecanice (zgârieturile) pot fi acoperite cu vopsea potrivită.

4. Condiții de utilizare

Plăcile nu sunt destinate pentru încăperi cu umiditate sporită, cum ar fi băi, bucătării cu suprafețe mari de gătit, etc.

Urmăriți condițiile de utilizare optime, descrise pe ambalaj.

Plinte din PVC

1. Condiții de transportare

Produsele urmează a fi transportate în poziție orizontală, în mijloace de transport acoperite, de dimensiuni suficiente pentru a evita deformarea acestora.

2. Condiții de păstrare

Produsele urmează a fi păstrate în spații acoperite, uscate, ferite de la acțiunea factorilor meteorologici sau instalațiilor de încălzire, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

În timpul păstrării, evitați plasarea produselor direct pe podea, utilizați palete de lemn sau alte materiale, pentru a exclude contactul direct dintre produse și podea.

Produsele urmează a fi păstrate la temperaturi cuprinse între 0 și 40 grade Celsius. Nu se permite păstrarea produselor în proximitate de solvenți.

Pentru a evita deformarea în timpul păstrării, produsele urmează a fi păstrate în cutiile originale, în poziție orizontală, evitând suprapunerea a mai mult de 8 cutii. Lungimea capetelor libere la cutii nu trebuie să depășească 25 cm.

3. Condiții de instalare

Produsele urmează a fi utilizate doar în spații închise, protejate de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Pentru rezultate optime, produsele urmează a fi instalate doar de meșteri specializați în domeniu.

Înainte de a desface cutiile cu produse, acestea urmează a fi lăsate pentru cel puțin 12 ore în spațiul unde produsele vor fi instalate, în cazul în care înainte de instalare, produsele au fost păstrate la temperaturi pozitive. Dacă produsele au fost păstrate la temperaturi negative, cutiile intacte urmează a fi lăsate în încăperea de instalare pentru cel puțin 48 ore.

Cutiile cu produse urmează a fi desfăcute la temperaturi nu mai mici de 15 grade Celsius.

4. Condiții de utilizare

Urmăriți condițiile de utilizare optime, descrise pe ambalaj.

Pardoseală SPC

1. Condiții de transportare

Produsele urmează a fi transportate în poziție orizontală, în mijloace de transport acoperite, de dimensiuni suficiente pentru a evita deformarea acestora.

2. Condiții de păstrare

Produsele urmează a fi păstrate în spații acoperite, uscate, ferite de la acțiunea factorilor meteorologici sau instalațiilor de încălzire, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc., cu un regim de temperaturi caracteristic spațiilor de locuit.

În timpul păstrării, evitați plasarea produselor direct pe podea, utilizați palete de lemn sau alte materiale, pentru a exclude contactul direct dintre produse și podea.

Păstrați plăcile în cutiile originale, plasate orizontal, pe suprafață plană, netedă, pe toată lungimea cutiei.

3. Condiții de instalare

Produsele urmează a fi utilizate doar în spații închise, protejate de la acțiunea factorilor meteorologici, cum ar fi acțiunea directă a razelor de soare, precipitații, etc.

Pentru rezultate optime, produsele urmează a fi instalate doar de meșteri specializați în domeniu și conform recomandărilor de instalare indicate aici și pe ambalaj.

Regulile de instalare detaliate le găsiți la: <https://dekora.md/2021/02/09/pardoseala-de-vinil-spc-ghid-de-instalare/>

4. Condiții de utilizare

Nu utilizați agenți de curățare alcalini sau acizi. Utilizați produse de curățare recomandate pentru pardoseli SPC.

Nu utilizați produse de polisare, ceară, produse abrazive sau pe bază de amoniac. Suprafața plăcilor este densă și compactă, nu permite penetrarea produselor de curățare (dar nici a murdăriei). Dacă utilizați produse de polisare, ceară, produse abrazive sau pe bază de amoniac, acestea se pot acumula pe suprafața plăcilor și pot contribui la acumularea murdăriei sau a prafului.

Utilizați un mop, cârpă sau alt instrument de curățare stors de excesul de apă și apă curată pentru curățarea pardoselii.