

Fișă tehnică

Panouri decorative CERAFLEX

Panourile flexibile CERAFLEX poate înlocui materialele tradiționale precum piatra naturală, plăcile ceramice, vopseaua sau lemnul. Este mai ușoară ca materialele menționat, ușor de instalat, oferă texturi și culori variate și are o durabilitate ridicată.

Aplicații: Placări pentru pereți interiori și exteriori, precum și tavane.

Avantaje: Utilizare largă în diverse spații.

Material: Pulbere minerală, argilă modificată, fibre.

Dimensiuni: 1200 × 600 mm; 1200x595 mm; 1180x590 mm.

Grosime: 2–3 mm.

Ambalare: Cutie / palet.

Condiții păstrare: uscat, ferit de umiditate.

Protecția mediului: Material nou, ecologic.

Clasificare la foc: Clasa A (ignifug).

Culori: Orice culoare personalizabilă.

Caracteristici: Subțire, ușor, sigur, 100% netoxic, ecologic.

Rezistent la apă, foc și raze UV, durabil.

Montaj rapid și ușor, fără întreținere:

- Tip adeziv recomandat: C2T / C2TE pentru interior și C2TE S1 / S2 pentru exterior.
- Aplicare dublă (placă + suport)
- Suport pregătit (amorsat, curat)

Технический паспорт Декоративные панели CERAFLEX

Гибкие панели CERAFLEX могут заменить традиционные материалы, такие как натуральный камень, керамическая плитка, краска или дерево. Они легче указанных материалов, просты в монтаже, обладают разнообразными текстурами и цветами, а также высокой долговечностью.

Область применения: облицовка внутренних и наружных стен, а также потолков.

Преимущества: широкое применение в различных типах помещений.

Материал: минеральный порошок, модифицированная глина, волокна.

Размеры: 1200 × 600 мм; 1200 × 595 мм; 1180 × 590 мм. **Толщина:** 2–3 мм.

Упаковка: коробка / палета.

Условия хранения: в сухом месте, защищённом от влаги.

Экологичность: современный экологически чистый материал.

Класс пожарной безопасности: класс А (негорючий).

Цвета: любые цвета по индивидуальному заказу.

Характеристики: тонкие, легкие, безопасные, 100% нетоксичные, экологичные.

Свойства: водостойкость, огнестойкость, устойчивость к УФ-излучению, долговечность.

Быстрый и простой монтаж, не требующий обслуживания:

- Рекомендуемый тип клея: C2T / C2TE для внутренних работ и C2TE S1 / S2 для наружных работ.
- Двойное нанесение (на плиту и на основание)
- Подготовленное основание (загрунтованное, чистое)